

Farba wewnętrzna - sufitowa

Farba lateksowa 976



Lateksowa farba sufitowa o połysku głębokiego matu i śnieżnobiałego koloru. Produkt przeznaczony do malowania sufitów. Specjalnie stworzona aby podczas malowania nie kapała. Minimalizuje nierówności podłoża.

Parametry techniczne:

Stopień połysku: Mat

Mat: @60 – 2 units, @85 - 3 units

Wydajność: ok.12 m.kw./litra

Rozpuszczalnik: woda

Czas schnięcia: Sucha w dotyku: 30 min., Następne malowanie: 2 do 4 godz., Całkowite wyschnięcie: 24 godz.

Części stałe: 58% wagowo, 37% objętościowo

Dostępne opakowania: 0,946 l (quatr), 3,78 l (galon)

Kolorystyka Biała - może być barwiona w systemie kolorowania na pastelowe kolory, (ok. 1500 z DL II i DL III).

Przeznaczenie i właściwości:

Specjalna emalia lateksowa przeznaczona do malowania sufitów wewnątrz pomieszczeń. Tworzy idealnie matowe powłoki, co pozwala na osiągnięcie niepowtarzalnego nastroju w pomieszczeniach. Nie żółknie. Emalia jest przygotowana w postaci niekapiącego żelu, bezzapachowa, charakteryzuje się wysoką siłą krycia. Tworzy doskonale oddychające powłoki. Idealna do malowania sufitów w sypialniach, salonach, jadalniach, oraz wszędzie, gdzie zależy nam na uzyskaniu głęboko matowej powłoki.

Przygotowanie:

Powierzchnia do malowania musi być czysta i sucha, wolna od pyłów, tłuszczu, zanieczyszczeń oraz grzybów. Grzyba usunąć właściwym środkiem chemicznym. Rysy, pęknięcia i ubytki zaszpachlować właściwymi wypełniaczami. Połyskowe powierzchnie przeszlifować papierem ściernym i dokładnie odpylić.

Ściany gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe - gruntować podkładem lateksowym 5096.

Tynki cementowe i cementowo-wapienne - gruntować podkładem lateksowym 5096.

Nowe drewno - drewno zażywiczone (sosna, świerk) przetrzeć dokładnie rozcieńczalnikiem nitro, gruntować podkładem alkidowym 151 lub lateksowym 777 Superstick.

Stal, żelazo - gruntować podkładem 3MP2.

Metale galwanizowane - gruntować podkładem 777 Superstick lub Galvaprime 52.

Nanoszenie:

Nanosić wałkiem, pędzlem lub natryskiem bezpowietrznym. Przed użyciem farbę należy dokładnie wymieszać. **Nie rozcieńczać. Farba jest gotowa do użycia.** Nie mieszać z innymi farbami i rozcieńczalnikami. *Nie malować w temperaturach poniżej 10 st. C.*